



دنیای بتن پارسیان

لاک پلی یورتان

(Pulac)

شرح و عملکرد

این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر و سخت کننده ایزوسیانات است که فیلم آن دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوی، نور فرابنفش، رطوبت، آلاینده‌های محیطی و عوامل مکانیکی می باشد. این محصول به دلیل مقاومت سایشی بالا بر روی اپوکسی‌ها، پلی یورتان صنعتی، سطوح سنگ، چوب و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به صورت لاک شفاف ترانسپارنت می باشد.

موارد کاربرد

■ جهت پوشش دهی سطوح بتنی و سایر سطوح ساختمانی

خواص و مزایا

- کسب مقاومت های اولیه و نهایی بالا
- مقاومت شیمیایی بالا در برابر طیف وسیعی از مواد شیمیایی
- زمان کارپذیری مناسب و سهولت اجرا

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

- شید رنگ: شفاف
- نسبت اختلاط A/B: ۱۰۰/۱۸
- جامد وزنی: 2 ± 60
- جامد حجمی: 3 ± 55
- پوشش: ۱۵۰-۱۰۰ گرم در هر متر مربع
- زمان خشک شدن سطحی کمتر از ۳ ساعت، عمقی کمتر از ۲۴ ساعت و زمان خشک شدن نهایی ۷ روز

میزان و نحوه ی مصرف

با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود و پوشش آماده مصرف شود.

به منظور حصول چسبندگی بیشتر، سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن، گرد و غبار، رطوبت، نمک و سایر مواد خارجی باشد. سپس سطح مورد نظر توسط سنباده یا سایر ابزار مناسب مضرس گردد تا چسبندگی ۱۰۰٪ ایجاد شود.

نحوه ی نگهداری

■ در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و در جای خشک نگهداری شود.

■ در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه تا یک سال قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

- این محصول آلاینده گی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
- به دلیل وجود ذرات با ریزی بسیار بالا از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
- هنگام حمل و استعمال حتماً از دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.

در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه شده در این برگه اطلاعات فنی و در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان تماس حاصل نمائید.