



دنیای بتن پارسیان

ماستیک قیری گرم اجرا  
(Bitulent-W)

## شرح و عملکرد

یک نوع ماسستیک درزگیر جهت پر نمودن و آب بندی درزها روی سطوح بتنی مقاوم در برابر حلالهای نفتی و سوختی که به صورت گرم اجرا می شود.

## موارد کاربرد

پرنمودن درزهای انبساط در فرودگاهها، تعمیرگاهها، محوطه پالایشگاهها، پارکینگها و محوطه بارگیری هواپیما، اتوبانها، خیابانها، جادهها، محیطهای تعمیرگاه و سوختگیری، کف کارخانهها، انبارهای تجهیزات نظامی، تصفیه خانه های فاضلاب

## خواص و مزایا

- مقاوم در بر برابر سوخت هواپیما
- چسبندگی بالا بدون نیاز به پرایمر
- مقاومت بالا در برابر شرایط جوی
- پایدار در محیط های گرمسیر و استوایی
- مقاوم در برابر رخنه سنگها
- پایداری در برابر نفت، گریس، روغن و انواع سوخت

## خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

- رنگ: مشکی مایل به قهوه ای
- وزن مخصوص: ۱/۲ کیلوگرم بر لیتر
- فاکتور قابلیت تحرک: ۱۵ درصد
- برگشت پذیری: ۶۵-۷۵ درصد
- حالت فیزیکی: جامد
- وضعیت درز: حداقل عمق درز: ۱۰ mm
- نسبت (پهنا: عمق) برای درزهای انبساط: ۱:۱ یا ۱:۱/۵
- برای درزهای اجرایی: ۱:۱ یا ۱:۱/۵

## میزان و نحوه مصرف

▪ سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین باید عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گرد و خاک و عوامل عمل آوری باشد. سطوح تخریب شده باید با ترمیم کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. لازم است قبل از اعمال هرگونه پوشش، سطح زیر کار با برس و قلم مو تمیز و آماده عملیات پوشش دهی باشد. برای ذوب کردن ماسستیک پیشنهاد می شود که از حرارت غیرمستقیم و ظرف مناسب استفاده شود. بویلر باید مجهز به همزن باشد تا از گرم شدن موضعی و غیریکنواخت جلوگیری شود. انتقال حرارت به تمام روغن و ماده ذوب شده باید با ترموستات کنترل شود. در غیر این صورت خطر بالا رفتن بیش از حد دما وجود دارد و ممکن است ماده قبل از ریختن به صورت جامد در آید.

▪ عمل ریختن باید در محیطی با دمای بالای ۵ درجه سانتی گراد و در موقعیت خشک و بدون باد صورت گیرد. دمای ماسستیک باید هنگام ریزش کمتر ۱۵۰ درجه سانتی گراد باشد. درزها باید به صورت همسطح باشد و همچنین می بایست طوری ریخته شود که ایجاد حباب هوا نکند. جهت اعمال می توان از وسایل مخصوص استفاده نمود.

## بسته بندی و شرایط نگهداری

- در کارتن های ۱۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
- در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
- در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه و سالم، تا یک سال قابل نگهداری می باشد.

## اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

- این محصول آلاینده‌گی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
- هنگام حمل و استعمال حتماً از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.